

Neue Fahrzeugtechnik

Quer teleskopiertes Dach ■ Bis 34 t Stückgewicht



Schiebeverdeck stört Kranbeladung nicht mehr



Für quaderförmige Güter, komplett geschlossen

Optimierte Verbreiterung unter Plane



Als Innovationsführer beim Einsatz beplanter Fahrzeuge stellen wir Ihnen unsere aktuellste Entwicklung vor.

Das Dach wird über Hydraulikzylinder komplett verbreitert, sodass bis 3,50 m Breite die gesamte Höhe nutzbar ist.



5 m Ladebreite

Leistungsmerkmale:

- LKW-Höhe durchgängig bis 3,50 m Breite nutzbar
- Maximale Nutzlast im 7 m Tiefbett erhöht sich von 27 t auf 34 t über die Andockachse, mit Ausnahmegenehmigung bei unteilbarer Ladung
- 100 % wettergeschützter Transport

Einsatzzweck:

- Ideal für Maschinen über 3,20 m Höhe bis 34 t Gewicht
- Kistenförmige Produkte mit über 3,50 m Höhe und Überbreite



Verbreiterung unter Plane

**Wir haben Ihr Interesse geweckt? Dann freue ich mich auf Ihren Anruf:
Roland Rüdinger, Telefon (06294) 908-33. Denn Beratung ist bei uns Chefsache!**

Wir kommen gut an!

Neue Fahrzeugtechnik

Tiefbett mit abnehmbarem Schwanenhals



Abgetrennter Auflieger, direkt befahrbar



Vorderteil des Schwanenhalses bleibt auf Zugmaschine

4 m Höhe unter Plane für Fahrzeuge und Anlagen

Eine weitere Produktneuheit - von uns entwickelt: Tiefbettauflieger mit abnehmbarem Schwanenhals sind als offene Fahrzeuge für den Baggertransport schon seit mehreren Jahren im Einsatz. **Diese Technik unter Planengestell ist neu!**

Produktvorteile:

- Ladeflächen außen jeweils um 9 cm abgesenkt für 3,80 m lichte Ladehöhe bei Standardaußenhöhe
- In abgesenkte Ladefläche Radmulden eingebaut für maximale Ladehöhe 3,85 m bei Standardaußenhöhe
- Für Beladung mit Hallenkran reicht eine Bodenfreiheit von 25 cm zum angehängten Produkt
- Entladung mit Gabelstapler und Schwerlastrollen möglich
- Bei beengten Platzverhältnissen Verkürzung des Aufliegers auf 10 m im abgesattelten Zustand möglich
- Ladeflächenverbreiterung auf 3,25 m (wenn 2,50 m Aufstandsfläche nicht ausreicht)

Einsatzzweck:

- Für hohe Fahrzeuge wie Sattelzugmaschinen, Mähdrescher und Gabelstapler, Traktoren, Bagger, Radlader sowie für Fahrzeuge mit überbreiter Spur und überbreite Anlagen mit Aufnahmepunkte ganz außen



Teilbar an Markierung „Reißverschluss“



Direkte Befahrung/Beladung möglich

Wir kommen gut an!